

## ● TDS-1 프로그램업데이트 방법

- ▶ 최초 전원이 꺼진상태(OFF)상태에서, SD메모리를 운행기록기 측면에 깊숙이 찔러 넣는다.



\* SD카드(이동식메모리) 분리방법은 SD메모리를 살짝 한번만 누르면 자동으로 뒤로 나오면, 그때 제거한다.



\* SD메모리의 글씨가 위로 향하게 해서 삽입한다.

- ▶ 화살표 아래버튼(▼)을 누른상태에서 키전원을 ON(Key ON)한다.



\* "START UPDATE"라는 글씨가 화면에 나오면 버튼에서 손을 뗀다.

- ▶ "END UPDATE"라는 글씨가 나오고, 초기화면이 나오면 프로그램 업데이트가 정상적으로 된것이다.
- ▶ 메모리이상 A/S요망으로 프로그램 업데이트시에는, 계속해서 "3~5분간" 대기하고 기다리면 된다.

서울00바0000 \*N1  
rpm

M ● ● ▲  
S ● ● ▼

TDS-1 www.digitaltacho.co.kr GOOD DRIVING

\* 위의 검은상자에 시간이 나올때까지 대기하고 기다린다.

서울00바0000 \*N1  
11:13 rpm

M ● ● ▲  
S ● ● ▼

TDS-1 www.digitaltacho.co.kr GOOD DRIVING

\* 위의 검은상자에 시간이 나오면 프로그램 업데이트가 정상으로 이루어짐, 다음 단계로 "BOOT 업데이트"를 진행하면됨.

## ● BOOT 업데이트 하기

- + 제품 측면에 SD카드(이동식메모리)가 삽입 되어 있는 상태에서,



- M버튼을 누른후, S버튼을 누른다.

- 1.월백업
  - 2.일백업
  - 3.전체백업
  - 4.최종 백업일자
  - 5.충격자료백업
  - 6.SD FORMAT
  - 7.CHANGE BOOT

- 버튼(▼) 연속해서 6번을 누르면 7.CHANGE BOOT 로 이동한다. 그리고 S버튼을 누르면, 자동으로 재부팅(OFF -> ON)되면 업데이트가 완료됨.



- + 모든 과정이 끝나면 SD카드(이동식메모리)는 기계에서 분리하여 보관한다.